


المواصفات التقنية

خزانات بسطح التبادل الحراري على شكل خلية نحل على الأرجل
لائحة الملحقات

5	صمام تهوية مزدوج المفعول PVC يصل إلى 250 هكتار ، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ
7	فتحة التفتيش العلوية المركزية Ø400 H الإطار = 60 مم
8	على الأرجل AISI 304
9	حامل المستوى الأعلى
10	أنبوب تراجع حامل المستوى العلوي
11	حامل المستوى السفلي
12	مؤشر المستوى
13	صمام كروي التفريغ الجزئي AISI 304
17	صمام كروي التفريغ الكامل AISI 304
18	مسامير لرفع
27	لوحة التعريف
28	فتحة بيضاوية الشكل مم Ø440x305 تبدأ من 20 هكتار
29	مجموعة جمع العينات من 15 هكتار
30	ميزان حرارة رقمي
43	سطح التبادل الحراري على شكل خلية نحل
62	حامل مسبار



(*) تشطيب الصفائح المعدنية 2B

سعة	ارتفاعات							السماعات (*)			سطح التبادل الحراري على شكل خلية نحل سمك	
	هندسية	حقيقية	قطر الخزان	جسم	سقف	قاع	أرجل	ارتفاع الكلي	جسم	سقف		قاع
14	14,9	1194	1250	120	120	470	2050	2,0	1,5	1,5	40	730
20	20,5	1194	1750	120	120	470	2550	2,0	1,5	1,5	40	970
25	25,1	1194	2160	120	120	470	2960	2,0	1,5	1,5	40	970
30	30,5	1433	1800	140	140	600	2750	2,0	1,5	1,5	40	970
40	41,9	1592	2000	160	160	600	2970	2,0	1,5	1,5	40	970
50	51,9	1592	2500	160	160	600	3470	2,0	1,5	2,0	40	970
60	62,0	1592	3000	160	160	600	3970	2,0	1,5	2,0	50	970
80	82,9	1990	2500	200	300	700	3710	2,0	1,5	2,0	50	970
100	100,5	2000	3000	300	300	700	4210	2,0	1,5	2,0	50	970
120	122,4	2200	3000	220	440	750	4180	2,0	1,5	2,5	50	970
150	156,3	2388	3250	240	480	750	4450	1,5-2,0	1,5	2,5	60	970
200	208,8	2500	4000	260	500	850	5320	1,5-2,0	2,0	3,0	60	970
250	257,9	2500	5000	260	500	850	6320	1,5-2,0	2,0	3,0	60	1220
300	307,0	2500	6000	260	500	850	7320	1,5-2,0	2,0	3,0	60	1220
350	356,4	2500	7000	260	500	850	8320	1,5-2,0-2,5	2,0	3,0	80	730+730
400	413,5	2950	5750	300	600	850	7110	1,5-2,0-2,5	2,5	4,0	80	1220
450	464,8	2950	6500	300	600	850	7860	1,5-2,0-2,5	2,5	4,0	80	1220
500	516,0	2950	7250	300	600	850	8610	1,5-2,0-2,5-3,0	2,5	4,0	80	730+730
600	601,5	2950	8500	300	600	850	9860	1,5-2,0-2,5-3,0	2,5	4,0	80	730+730